

KONTAKT

info@sprintech.eu

www.sprintech.eu

Telefon : +39 338 14 55 199

Fax : +41 (0) 27 455 90 60

POSTANSCHRIFT

CD Project

Postfach 224 - 3960 Siders

Schweiz

	RACING	RACING XL	CITY	CITY XL	COMPACT
Lenkertyp	Rennlenker	Rennlenker	Tourenlenker	Tourenlenker	Tourenlenker
Geeignetes Fahrradmodell	Rennfahrrad	Rennfahrrad	MTB, City Bike, e-Bike, Tretroller	MTB, City Bike, e-Bike, Tretroller	MTB, City Bike, e-Bike, Tretroller
Oberfläche des Spiegels	24 cm ²	29 cm ²	24 cm ²	29 cm ²	38,5 cm ²
Material der reflektierenden Oberfläche	ABS-Kunststoff, konvex und verchromt	Sicherheitsglas	ABS-Kunststoff, konvex und verchromt	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
Gewicht, inkl. Lenkerbefestigungssystem	0,33 g	0,43 g	0,65	0,75	0,99
Positionierung auf dem Fahrrad	links und/oder rechts	links oder rechts	links und/oder rechts	links oder rechts	links oder rechts
Spiegeldesign	unterschiedliches Design für links und rechts	identisches Design für links und rechts	unterschiedliches Design für links und rechts	identisches Design für links und rechts	identisches Design für links und rechts
Geeigneter Lenkerquerschnittsdurchmesser	20 mm	20 mm	von 16 bis 20 mm	von 16 bis 20 mm	von 16 bis 20 mm
Montageanleitungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Originalstopfen vom Lenker entfernen 2. Sprintech®-Gummistopfen einsetzen, ohne das Lenkerband zu entfernen 3. Racing-Spiegel einsetzen und einstellen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Originalstopfen vom Lenker entfernen 2. Sprintech®-Gummistopfen einsetzen, ohne das Lenkerband zu entfernen 3. Racing XL-Spiegel einsetzen und einstellen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenkersende frei machen 2. die Teile des Befestigungssystems montieren 3. Befestigungssystem in den Lenker einsetzen 4. Spiegel einstellen und fest schrauben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenkersende frei machen 2. Befestigungssystem in den Lenker einsetzen 3. Spiegel einsetzen 4. Spiegel einstellen und fest schrauben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenkersende frei machen 2. Befestigungssystem in den Lenker einsetzen 3. Spiegel einsetzen 4. Spiegel einstellen und fest schrauben
Verpackung	Einzelverpackung (ein rechter oder ein linker Spiegel) oder für zwei Einheiten (ein rechter und ein linker Spiegel)	Ein Spiegel pro Verpackung, montiert und bereit zum Einsetzen (links oder rechts) und Verschrauben	Einzelverpackung (ein rechter oder ein linker Spiegel) oder für zwei Einheiten (ein rechter und ein linker Spiegel)	Ein Spiegel pro Verpackung, montiert und bereit zum Einsetzen (links oder rechts) und Verschrauben	Ein Spiegel pro Verpackung, montiert und bereit zum Einsetzen (links oder rechts) und Verschrauben
Blisterverpackungen pro Karton (Einzelstück)	60	60	50	45	45
Blisterverpackungen pro Karton (Paar)	45	nicht verfügbar	25	nicht verfügbar	nicht verfügbar
Farben	schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz